

# Rimettere a nuovo i mobili in legno come veri professionisti

La primavera è di nuovo sbocciata, ma si scorgono qui e là le tracce che l'inverno ha lasciato sui mobili da giardino, sulle imposte o sulle pareti in legno. Con gli strumenti giusti e rispettando alcune regole fondamentali è possibile rimetterli presto in forma.



## Con la corretta levigatura siete già a metà dell'opera

Le superfici in legno asciutte devono essere levigate accuratamente in base alle loro condizioni. Troppa fatica? Non con l'abrasivo Sandblaster™ Flessibile della 3M. Il dorso in schiumato e l'efficiente struttura della grana Cubitron™ assicurano un trattamento estremamente

efficace senza troppi sforzi. In questo modo è facile e rapido lavorare grandi superfici o parti curve (ad es. le gambe delle sedie).

## Consigli per la levigatura

### • Una levigatura corretta

- Levigare leggermente le superfici intatte con una grana fine
- Livellare il legno rovinato dalle intemperie con una grana media
- Togliere i vecchi strati di vernice levigando accuratamente

Regola di massima: il più fine possibile, grosso quando serve!

### • Superfici lisce

Una superficie liscia si ottiene a partire dalla grana P180. Prima sono spesso necessarie più fasi di levigatura.

### • Una levigatura efficiente

Per grandi superfici utilizzare il blocco di levigatura a mano Sandblaster.

## Proteggere le superfici: non troppo, ma spesso

Per finire va applicato uno strato di olio protettivo. In base alle necessità andranno applicati strati d'olio più frequentemente. La fatica si ripaga: il legno resta bello più a lungo e deve essere levigato di meno.

## Non dimentichiamo la salute

La levigatura del legno produce polveri fini che penetrano nelle vie respiratorie. Nei mobili per giardino in legno duro, come rovere, faggio o teak, queste polveri fini sono particolarmente dannose. Per tutti i lavori di levigatura, anche svolti all'aperto, è assolutamente indispensabile indossare un'ideale maschera protettiva. I respiratori 3M garantiscono una protezione ottimale. La valvola di espirazione offre il massimo comfort anche se i respiratori vengono indossati a lungo.

## Consigli per una corretta protezione delle vie respiratorie

- Per i lavori di levigatura in genere consigliamo le maschere per polveri fini della classe di protezione FFP2 (ad es. 3M 9322C).
- La levigatura di legno duro richiede maschere per polveri fini della massima classe di protezione FFP3 (3M 9332C).
- Se la verniciatura genera vapori di solventi sono necessari idonei respiratori dotati di filtri al carbone attivo (ad es. 3M 4255C).
- Prestare attenzione a posizionare e indossare correttamente le maschere che solo in questo modo forniscono la massima protezione.



Per suggerimenti utili sulla levigatura e sulla protezione sul lavoro vedere il sito [www.sandblaster.ch](http://www.sandblaster.ch)

Disponibile presso Coop Edile+Hobby