

Posa di pavimenti in PVC

Per questo progetto sono necessari:

Materiale

- Rivestimento a scelta
- Adesivo a dispersione o nastro biadesivo
- Prodotto per massetto di livellamento
- Fondo penetrante

Attrezzo

- Staggia
- Cutter con lama a trapezio e a gancio
- Righello di ferro
- Spatola dentata
- Spatola dritta

Prima della posa

- Livellare le irregolarità con prodotto per il massetto di livellamento o stucco e pulire bene dopo l'essiccazione.- Trattare con prodotto per fondo penetrante.- I rotoli di PVC devono rimanere prima della posa per uno o due giorni a temperatura ambiente.

Srotolamento



- Srotolare il rivestimento per pavimenti nell'ambiente e coprire tutta la superficie.

Taglio




- Dopo aver srotolato il rivestimento, tagliarlo con precisione usando un cutter.- Prestare particolare attenzione alle porte e alle finestre.- Per i punti di difficile accesso è consigliabile usare una sagoma.- Durante il taglio un aiutante starà in piedi sul rivestimento in modo da impedire che scivoli.

Variante A: incollaggio ai bordi




- Riavvolgere una metà del pavimento.- L'incollaggio ai bordi può essere eseguito rapidamente e semplicemente con nastro biadesivo. Svantaggio: nel corso del tempo possono formarsi rigonfiamenti e aumenta il rischio di crepe.



- Riavvolgere una metà del pavimento.- Per l'incollaggio sull'intera superficie, più complesso, presso Coop Edile+Hobby troverete uno speciale adesivo a dispersione a presa rapida e ad elevata tenuta . Poiché il prodotto è privo di solventi, si evita la formazione di odori sgradevoli.- Distribuire uniformemente l'adesivo sull'intera superficie con una spatola dentata.- Il tempo di essiccazione è di ca. 15 minuti.

Spiegare il rivestimento



- Spiegare con cura il rivestimento.- Per l'incollaggio sull'intera superficie è possibile effettuare correzioni entro il cosiddetto tempo di presa dell'adesivo (ca. 50 min.).- Procedere con la seconda metà.

Lisciatura del rivestimento



- Se il rivestimento è applicato esattamente su misura, è possibile lisciarlo con le mani o con un panno.- Procedere dal centro verso l'esterno.- Al termine tagliare gli spigoli in eccesso con il cutter.

Il professionista consiglia

- Rimuovere i vecchi pavimenti non è un'operazione semplice - per ottenere risultati migliori impiegare una levigatrice oppure uno scalpello piatto e un mazzuolo.- Se il vecchio rivestimento (linoleum o PVC) ha ancora un'aderenza sufficiente al fondo, è possibile applicare il nuovo rivestimento direttamente sopra al vecchio.

Peculiarità di questo progetto

Stagione

Progetti analoghi

Un nuovo look per le proprie pareti! (<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100422/Lit/index.html>)

Dipingere le pareti interne! (<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100500/Lit/index.html>)